





Modello	Drive	WB (mm)	Portata assali (Kg)					Modello MIXER	
			1st asse	2nd asse	3rd asse	4th asse	5th asse		Totale
NEW TGS	 6x4/4	3600	8000	13000	13000	-	-	33000	SL/SLA7 RY1100 / SRY1100
	 8x4/4	4300	8000	8000	13000	13000	-	40000	RY1300 / SRY1300



PTO	
PTO motore	Motore Ausiliario
<b>OP4W9</b>	
flange DIN100 OP4OR ratio 1.23 900Nm	

### Configurazione veicolo

Codice	Descrizione
<b>OP2DL</b>	NN cab 2240mm
<b>OP0AY</b>	Filtro aria integrato
<b>OP0X6</b>	Senza piastre di ancoraggio
<b>OP2BJ</b>	Luci laterali
<b>OP2NA</b>	Modulo di controllo per scambio dati esterno ZDR
<b>OP0K8</b>	Predisposizione start e stop motore
--	Sbalzo telaio 1300mm



Mercedes-Benz



Modello	Drive	WB (mm)	Portata assali (Kg)					Modello MIXER	
			1st asse	2nd asse	3rd asse	4th assee	5th asse		Totale
AROCs	 6x4/4	3600	8000	13000	13000	-	-	33000	SL/SLA7 RY1100 / SRY1100
	 8x4/4	4250	8000	8000	13000	13000	-	40000	RY1300 / SRY1300

PTO	
PTO motore	Motore Ausiliario
N7I	
Flangia DIN100 600Nm	

### Configurazione veicolo

Codice	Descrizione
N6E	Giunto elastico per PTO motore
C9S	Senza piastre di ancoraggio
E6Z	Cicalino retromarcia
E3W	PSM, 2 <sup>nd</sup> generazione (body and trailer CAN)
K7R	Tubazione di scarico dritta sopra 2° asse (4 assi)
COL	Sbalzo telaio, overhang 1300 mm
-	Luci laterali a led

# IVECO



Modello	Drive	WB (mm)	Portata assali (Kg)					Modello MIXER	
			1st asse	2nd asse	3rd asse	4th assee	5th asse		Totale
TRAKKER T-WAY	 6x4/4	3500	8000	13000	13000	-	-	33000	SL/SLA7 RY1100 / SRY1100
	 8x4/4	4250	8000	8000	13000	13000	-	40000	RY1300 / SRY1300

PTO	
PTO motore	Motore Ausiliario
* 7342 Multipower	* sempre inserita
DIN 120 ratio 1.29 900Nm	

## Configurazione veicolo

Codice	Descrizione
3181	Scarico basso
0384	CAN Open interface
4572	Expansion module
72101	2 LED lampeggianti sopra cabina
7638	Cicalino retromarcia
-	Senza piastre di ancoraggio
-	Sbalzo telaio, Overhang 1300mm





Modello	Drive	WB (mm)	Portata assali (Kg)					Modello MIXER	
			1st asse	2nd asse	3rd asse	4th asse	5th asse		Totale
FMX	 6x4/4	3700	8000	13000	13000	-	-	33000	SL/SLA7 RY1100 / SRY1100
	 8x4/4	4350	8000	8000	13000	13000	-	40000	RY1300 / SRY1300

PTO	
PTO motore	Motore Ausiliario
<b>PTER-1400</b>	
<b>EPTT1000</b> flange SAE 1410 ratio 1.26 - 1000Nm	

### Configurazione veicolo

Codice	Descrizione
<b>LFFUE 275</b>	Serbatoio gasolio da 275 L sul lato SX
<b>ECBB-HIG</b>	ECU centralina BBM
<b>BEACO2F</b>	Lampeggianti sopra cabina
<b>BUPALARM</b>	Cicalino retromarcia
<b>UFBA</b>	Senza piastre di ancoraggio
<b>MARKL-SR</b>	Luci laterali a led
-	Sbalzo telaio, overhang 1225 mm





Modello	Drive	WB (mm)	Portata assali (Kg)					Modello MIXER	
			1st asse	2nd asse	3rd asse	4th assee	5th asse		Totale
NTG	 6x4/4	3550	8000	13000	13000	-	-	33000	SL/SLA7 RY1100 / SRY1100
	 8x4/4	4350	8000	8000	13000	13000	-	40000	RY1300 / SRY1300

PTO	
PTO motore	Motore Ausiliario
EK740F	
flange SAE 1410 ratio 1.00 2000Nm	

### Configurazione veicolo

Codice	Descrizione
05753A	ECU - BCI control unit
05837A	ECU - BCI funzioni
03313B	Start motore da remoto
03412Z	Senza piastre di ancoraggio
00272C	Telaio altezza alta
00313B	Luci laterali a led
-	2 lampeggianti sopra cabina
-	Sbalzo telaio, overhang 1305 mm





Modello	Drive	WB (mm)	Portata assali (Kg)					Totale	Modello MIXER
			1st asse	2nd asse	3rd asse	4th assee	5th asse		
Serie K	 6x4/4	3700	8000	13000	13000	-	-	33000	SL/SLA7 RY1100 / SRY1100
	 8x4/4	4350	8000	8000	13000	13000	-	40000	RY1300 / SRY1300

PTO	
PTO motore	Motore Ausiliario
<b>PAM 100</b>	
flange DIN 100 ratio 1.26 1000Nm	

### Configurazione veicolo

Codice	Descrizione
-	Serbatoio gasolio da 275 L sul lato SX
-	ECU – BBM interfaccia per allestitori
-	Cicalino retromarcia
-	Luci laterali a led
-	Senza piastre ancoraggio
-	Sbalzo telaio - overhang 1225 mm
-	2 lampeggianti sopra cabina



Modello	Drive	WB (mm)	Portata assali (Kg)					Modello MIXER	
			1st asse	2nd asse	3rd asse	4th assee	5th asse		Totale
CF	 6x4/4	3850	8000	13000	13000	-	-	33000	SL/SLA7 RY1100 / SRY1100
	 8x4/4	4350	8000	8000	13000	13000	-	40000	RY1300 / SRY1300

PTO	
PTO motore	Motore Ausiliario
03130	
flange DIN 100 ratio 1.2 830Nm	

### Configurazione veicolo

Codice	Descrizione
-	ECU – BBM interfaccia allestitori
006691 009562	Cablaggio Interfaccia allestitori con funzioni CAN
009231	Connettore per controllo analogico del regime motore.
-	Cicalino retromarcia
-	Luci laterali a led
-	Senza piastre ancoraggio
-	Sbalzo telaio - overhang 1300 mm
	2 lampeggianti sopra cabina



Modello	Drive	WB (mm)	Portata assali (Kg)					Modello MIXER	
			1st asse	2nd asse	3rd asse	4th asse	5th asse		Totale
HD9	 6x4/4	3500	8000	13000	13000	-	-	33000	SL/SLA7 RY1100 / SRY1100
	 8x4/4	4250	8000	8000	13000	13000	-	40000	RY1300 / SRY1300

PTO	
PTO motore	Motore Ausiliario
<b>MULTIPOWER</b>	
flange DIN 120 ratio 1.29 900Nm	

### Configurazione veicolo

Codice	Descrizione
029	Predisposizione elettrica per PTO
-	Predisposizione collegamenti linea CAN
-	Cicalino retromarcia
-	Luci laterali a led
-	Senza piastre ancoraggio
-	Sbalzo telaio - overhang 1200 mm